

NOL10N/NF/NV VARIABLE

IDEAL PARA OPERACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.

La gama NOL-N de recogepedidos de bajo nivel tiene muchas aplicaciones en operaciones minoristas, de distribución y logística.

La dirección ergonómica ajustable y el radio de giro corto ofrecen una excelente maniobrabilidad en pasillos y esquinas estrechos.

El **NOL10N**, con plataforma que eleva también al operario, le permite a éste realizar el picking de forma segura y fácil desde el segundo nivel sin necesidad de alcanzar o encaramarse a la mercancía.

Además, el **NOL10NF** está equipado con horquillas elevables para que el operario pueda colocar el palet o la jaula de picking a una altura cómoda con el fin de mejorar la productividad en aplicaciones que requieren tareas de picking constantes y repetitivas.

La comodidad adicional del conductor está asegurada por los compartimientos espaciosos y el funcionamiento silencioso, con escalón de baja altura y un respaldo plegable amortiguado. Principales componentes de fácil acceso para asegurar unos costes de mantenimiento bajos.

El **NOL10NV** ofrece posicionamiento de horquillas variable para manejar palets de distinta anchura.

Todos los modelos ofrecen horquillas de apertura libre para manejar palets del Reino Unido y otros palets con base de madera.

3 MODELOS DISPONIBLES

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	TIPO	VELOCIDAD MAX. (km/h)	VOLTIOS/Ah
NOL10N	1.0	Bajo nivel	9.0	24 / 375-465
NOL10NF	1.0	Bajo nivel	9.0	24 / 375-465
NOL10NV	1.0	Bajo nivel	9.0	24 / 375-465

EQUIPO ESTÁNDAR

- Dirección eléctrica de 360° sin limitaciones.
- Motores de accionamiento de CA para aceleración rápida y alta velocidad máxima.
- Elevación y descenso continuos de la plataforma.
- Rodillo para cambio rápido de la batería.
- Pantalla LCD multifuncional con indicador de descarga de la batería, horómetro y diagnóstico de fallos.
- Soporte de lista de picking A4.

OPCIONES

- Guardabarros de goma.
- Interruptor de llave en vez de código PIN.





(Imagen principal)
La plataforma elevadora del **NOL10N** hace que el picking a segundo nivel sea fácil y seguro.

(Imagen pequeña)
En el modo de "desplazamiento adyacente" el operario se puede mover rápidamente entre las caras de picking adyacentes al nivel del suelo.