

NPP16-20N2(R)(E)

POTENCIA CON CONDUCTOR ACOMPañANTE

PERFECTA PARA APLICACIONES EFICIENTES DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE.

Al eliminar gran parte del trabajo de a pie requerido para la manipulación de palets con conductor acompañante, la gama NPP es perfecta tanto para el transporte horizontal como para la carga y descarga de vehículos, con prestaciones punteras que, además de inspirar confianza, aumentan la productividad en cualquier aplicación.

A los operarios no sólo les encantará la comodidad sin esfuerzo del novedoso timón de los últimos modelos, sino también la rapidez de la aceleración y la precisión del control de accionamiento. Los responsables de flotas agradecerán el diseño robusto y resistente al agua de las carretillas, así como su bajo coste de explotación. El personal de mantenimiento quedará satisfecho por la facilidad y la rapidez de acceso a los componentes críticos, sin olvidar la posibilidad de cargar la batería sin extraerla de la carretilla. Además, los responsables de prevención de riesgos estarán encantados con la estabilidad adicional de las ruedas orientables articuladas y la capacidad de la carretilla para reducir su velocidad a fin de conseguir un manejo especialmente suave.

La **NPP16N2** es una máquina altamente versátil idónea para la manipulación de cargas ligeras y lo suficientemente pequeña para usarse en entresuelos o transportarse en la parte trasera de los vehículos de mercancías.

Los modelos **NPP18N2** y **NPP20N2** ofrecen una capacidad superior para las cargas de mayor peso y los trabajos más intensos.

La **NPP20N2R** está equipada con una plataforma abatible para uso ocasional cuando se conduce en distancias largas. La espaciosa plataforma de la **NPP20N2R**, con suspensión para una marcha cómoda, ofrece una buena separación del suelo y un fácil acceso.

La **NPP20N2E** está equipada con horquillas de elevación (altura de 735 mm) que ofrecen una posición ergonómica para cargar y descargar artículos con un esfuerzo físico mínimo.

OPCIONES

- Rodillos de recogida y descarga de palets.
- Apoya cargas.
- Pantalla multifunción con horómetro
- Modificaciones para cámaras frigoríficas clase III en entornos de hasta -35 °C.
- Portaequipos para montaje de accesorios: soporte para lista de pedidos/ terminal, botellero y porta bolígrafos (excepto en la **NPP16N2** con batería de 150Ah)
- Grandes palancas de elevación y descenso
- Ruedas de carga individuales (estándar en la **NPP16N2**)
- Cargador de batería interno (excepto en la **NPP20N2R**)





(Imagen de la izquierda)
La **NPP20N2E** con
horquillas de elevación
(altura de 735 mm).

(Abajo) La gama completa
de la **NPP16N2**,
NPP18N2, **NPP20N2**,
NPP20N2E y la
NPP20N2R.

5 MODELOS DISPONIBLES

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	TIPO	VELOCIDAD MAX. (km/h)	VOLTIOS/ Ah
NPP16N2	1.6	Conductor acompañante	6.0	24 / 150-250
NPP18N2	1.8	Conductor acompañante	6.0	24 / 250
NPP20N2	2.0	Conductor acompañante	6.0	24 / 250-375
NPP20N2R	2.0	Conductor acompañante / de pie	6.0	24 / 250-375
NPP20N2E	2.0	Conductor acompañante	6.0	24 / 150

