

NPV20N2 / NPF25N2

POTENCIA CON

PLATAFORMA

Diseñada para movimientos a media y larga distancia, y para carga/descarga de vehículos, la gama NPV/NPF de transpaletas eléctricas incorpora una plataforma del operario abatible/fija que elimina el esfuerzo en el transporte de cargas.

Los operarios disfrutarán de las suaves y precisas características de control, con la cómoda área de plataforma y un nivel de ruido muy bajo. Los responsables de flotas apreciarán su construcción resistente al agua y la suciedad, la robustez y fiabilidad de la gama, y las opciones de conducción programable que ahorran energía. Los ingenieros de mantenimiento estarán encantados con el fácil acceso a las piezas principales de la transpaleta y el reducido número de componentes que resulta del sistema integrado de conducción y elevación. Y los responsables de seguridad y salud laboral estarán impresionados con la gran separación del suelo, las puntas de horquilla cónicas y la excelente estabilidad que proporcionan las ruedas orientables con suspensión articulada.

La **NPV20N2** es una máquina con alta capacidad de 2,0 toneladas para aplicaciones de manipulación exigentes y medianas, lo bastante pequeña y maniobrable como para trabajar en la parte trasera de los camiones de mercancías. La **NPF25N2**, con más músculo, tiene una capacidad de elevación de 2,5 toneladas y una batería de mayor potencia para cargas más pesadas y un trabajo más intensivo. El volante de conducción avanzado ofrece un control

2 MODELOS DISPONIBLES

MODELO	CAPACIDAD (toneladas)	TIPO	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	VOLTIOS/Ah
NPV20N2	2.0	Plataforma	9.0 / 12.0*	24 / 250-375
NPF25N2	2.5	Plataforma	12.0	24 / 375-500

(* Opción)

preciso e intuitivo con una alta velocidad de marcha de 12 km/h que acorta los ciclos de trabajo. La plataforma fija y los laterales con respaldo de carga integrado ofrecen una mayor protección y comodidad del operario.

OPTIONS

- Rodillos de recogida y descarga de palets.
- Apoya cargas.
- Acceso mediante código PIN (estándar en la NPF25N2)
- Modificaciones para cámaras frigoríficas clase III en entornos de hasta -35 °C.
- Sistema de extracción lateral de batería (NPV20N2)
- Grandes palancas de elevación y descenso (NPV20N2)
- Dirección eléctrica (NPV20N2)
- Velocidad de marcha superior, 9/12 km/h cargada o descargada (NPV20N2)





(Imágenes de arriba a abajo)

La transpaleta **NPF25N2** incorpora una plataforma fija para mayor protección del conductor.

La carrocería más estrecha de la transpaleta facilita notablemente la carga y descarga en espacios reducidos como en los camiones de mercancías (**NPV20N2**).